# Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Bosch |
| Modellkennung: DWB67LM50 |
| Jährlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse: A |
| Fluiddynamische Effizienz: 27,8 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B |
| Beleuchtungseffizienz: 54 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A |
| Fettabscheidegrad: 88,7 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 247,9 m³/h / 404,7 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 646,8 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 47 dB / 61 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 71 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,23 W |

*Jan 29, 2019*
Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany
**www.bosch-home.com**

# Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|---|
| Modellkennung: DWB67LM50 |
| Jährlicher Energieverbrauch : 35,8 kWh/Jahr |
| Zeitverlängerungsfaktor : 1 |
| Fluiddynamische Effizienz : 27,8 |
| Energieeffizienzindex : 53,4 |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 295,2 m³/h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 305 |
| Maximaler Luftstrom : 404,7 m³/h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 90,1 W |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,9 W |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 267 lux |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,23 W |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - - |
| Schallleistungspegel : 61 dB |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

*Jan 29, 2019*

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany
**www.bosch-home.com**

## Serie | 6

# DWB67LM50

# DWB67LM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

A



## Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 88.7% Fett aus der Küchenluft.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe des Kamins : | Edelstahl |
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Kamins : | 582-908/582-1018 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 46 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 15,174 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 405 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 317 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 275 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb ($m^3$/h) : | 646 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 61 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 120 / 150 |
| Material des Fettfilters : | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer : | 4242005099306 |
| Anschlusswert (W) : | 143 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 60; 50 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

4 242005 099306

### Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6200 : CleanAir - Modul
DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul
DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

## Serie | 6 Dunstabzüge

# DWB67LM50

# DWB67LM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

## Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB

**Bauform:**

**Design:**

**Betriebsart und Leistung:**

**Betriebsart / Bedienung:**

**Leistung:**

**Umwelt und Sicherheit:**

**Komfort:**

**Maße:**

**Technische Informationen:**


- Wandesse
- 60 cm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- TouchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- TouchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- TouchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 404 $m^3/h$
  Intensivstufe 646 $m^3/h$
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 404 $m^3/h$
- Max. Lüfterleistung 404 $m^3/h$ bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 404 $m^3/h$, Intensivstufe 646 $m^3/h$
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 646 m3/h
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb: 275 $m^3/h$
  Intensivstufe: 317 $m^3/h$
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm

## Serie | 6 Dunstabzüge


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

## Serie | 6 Dunstabzüge


**DWB67LM50**
**DWB67LM50 Edelstahl**
**Wandesse, 60 cm**
**Box-Design**




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm